

KENWOOD

Listen to the Future

KENWOOD

MOTOROLA

RADIOCOMUNICACIÓN PROFESIONAL



Características	KENWOOD TK-7302H / 8302H	MOTOROLA EM200
Canales	16	4
Rango de Frecuencia VHF	136 - 174 MHz	146 - 174 MHz
Rango de Frecuencia UHF	400 - 470 MHz	438 - 470 MHz
Potencia VHF	50 W	45 W
Potencia UHF	45 W	40 W
Desactivación por aire (Radio Kill)	Por DTMF, FleetSync y MDC-1200	Por MDC-1200
Llamada selectiva y de alerta	Por 2 Tonos, DTMF, FleetSync y MDC-1200	Por Quick-Call II (2 Tonos) y MDC-1200
PTT-ID (ANI)	Por DTMF, FleetSync y MDC-1200	Por DTMF y MDC-1200
Encriptación de voz interconstruida	SI (Por inversión de Voz de Alto Nivel)	-
Módem GPS interconstruido	✓	-
Reporte de emergencia GPS y PTT-ID	✓	-
Autoinhibición de PTT-ID	✓	-
Envío de mensajes de estado	✓ (2 Estatus)	-
Password de encendido	✓	-
Identificación auditiva de canal	✓	-
Control de brillo en pantalla	✓	-
Llamada de emergencia	✓	-
Función de operador solitario (Lone Worker)	✓	-
Cloneo por cable	✓	-
Password de lectura y sobreescritura	✓	✓
Teclas programables	9	2
Rastreo de canales (SCAN)	SI (Normal, prioritario y con llamada de regreso)	SI (Normal y prioritario)
Sensibilidad 12 dB SINAD	0.28 μ V (MEJOR)	0.3 μ V
Selectividad	75 dB (Wide) / 68 dB (Narrow) (MEJOR)	70 dB (Wide) / 60 dB (Narrow)
Intermodulación	70 dB	70 dB
Dimensiones	160 x 43 x 137 mm	169 x 44 x 118 mm
Peso	1.18 kg	1.02 kg
Especificaciones militares USA	✓	✓
Permiso FCC	✓	-
Certificación ISO 9000 del fabricante	✓	?
Certificación ISO 9000 del mayorista	✓	-
Radios actualmente en mercado USA	✓	-
Soporte SYSCOM	✓	-
Garantía Efectiva	3 Años	?

SYSCOM[®]
Alta Tecnología